



Installations Voraussetzungen

INVENTIVE SIMPLIFICATION

Lassen Sie UNOX Ihre Cheftop.Mind.Maps Installation vereinfachen!



Vorab Besuch

Wichtige Details, um sicherzustellen, dass der Standort für die Installation festgelegt ist.



Installation

Ausgeführt durch einen geschulten UNOX Kundendienst



Professional Start-up

Einweisung/Schulung durch den UNOX Außendienst

DIE UNOX INSTALLATION ENTHÄLT:

- Anfahrt und Rückfahrt des Kundendienstes am Tag der Installation
- Aufbau und Montage der UNOX Geräte mit Zubehör
- Aufstellung der Geräte am vorgesehenen Platz
- Anschluss der Wasser, Abwasser und Stromleitungen bis zu 1 Meter Entfernung zum Gerät
- Inbetriebnahme und Kalibrierung
- Probelauf und Funktionstest

Im Standard Preis nicht enthalten:

- Zusatzarbeiten wie Demontage Altgeräte, ändern von Anschlüssen usw.
- Zusätzliche Anfahrten / Einsätze des Kundendienstes.
- Vorabbesuch/ Pre-installation site inspection*.
- Geräteanlieferung: Der Transport bis unmittelbar zum Aufstellungsort, wenn durch Hindernisse wie Stufen, Treppen, zu kleine Türen usw. ein Transport durch den Techniker nicht möglich ist.
- Entsorgung der Altgeräte sowie von Verpackungen
- Detaillierte Wasser Analysen
- Gas Schläuche und Rohre sowie elektrische Zuleitungen Querschnitt größer als 6 mm und länger als 1m

Preise für zertifizierte Installation:

- Siehe aktuelle UNOX Preisliste.

UNOX Installations Voraussetzungen:

- Wasser, Abwasser, Gas und Stromanschlüsse bis zu 1 Meter Entfernung zum Gerät
- Alle Anschlüsse sowie der Aufstellungsort muss den örtlichen Vorschriften entsprechen, siehe Seite 2
- Gas Schläuche, Abwasserrohre sowie elektrische Zuleitungen Querschnitt größer als 6 mm oder länger als 1m müssen vom Kunden gestellt werden bzw. werden gesondert berechnet
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand wegen ungeeigneten Anschlüssen oder Voraussetzungen wird berechnet
- Die Umgebung des Aufstellungsortes der Geräte muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, geschützt gegen Tropfwasser, Temperaturbereich zwischen +5 °C bis 40°C mit einer maximalen Luftfeuchte von 70%.
- Die genauen Voraussetzungen finden Sie im INFONET oder unter: **+49 2951 9876-200**

Einbauort

- der seitliche Mindestabstand zu Wänden usw. beträgt 5cm. Der Mindestabstand zu Wärmequellen wie Fritteusen usw. ist 45cm seitlich und 70cm nach hinten. Alternativ können Hitzeschutzwände eingesetzt werden.
- Es muss ein voller Zugang zur Rückseite des Gerätes für die Installation und Durchführung der Wartungsarbeiten vorhanden sein.
Öfen mit unzureichendem Zugang zur Rückseite der Einheit, müssen beweglich und mit flexiblen Anschlüssen ausgestattet sein, die es ermöglichen, das Gerät nach vorne zu ziehen, während es noch mit Gas, Strom und Wasser verbunden ist.

elektrische Öfen

- Einen der Leistung entsprechenden Stromanschluss, ausgeführt je nach Leistung als Schuko, CEE Steckdose Oder als Festanschluss. Der Stromanschluss muss in max 1 m Abstand zum Gerät sein, jedes Gerät muss einzeln abgesichert sein, jedes Gerät benötigt einen eigenen Anschluss

Gasöfen

- Gasgeräte werden nur unter einer zugelassenen Haube montiert
- Erdgas: 3/4" Anschluss mit 3/4" flexiblem Gasschlauch mit DVGW Zulassung, muss vom Kunden bereitgestellt werden und vom Gas Installateur angeschlossen werden
- Flüssiggas: 1/2" Sicherheits- Gassteckdose mit 1/2" Sicherheits-Gasschlauch

Wasseranschluss

- Geräteanschlussventil befindet sich innerhalb von 1m vom Gerät
- Die Wasserversorgung muss den Qualitätsanforderungen entsprechen, die in der Unox Spezifikation für die zu installierenden Geräte festgelegt sind.

Wasser:Spezifikationen		Kaltwasser, 2-6 bar Druck,	
Freies Chlor	≤ 0.1 ppm	pH 7-8,5	.
Chlorid	≤ 25 ppm	Leitwert < 150 µSiemens	
TDS	≤ 125 ppm	Karbonhärte	≤ 4°dH
Silica	≤ 12 ppm	Gesamthärte	≤ 8 °dH

Abwasser(rohr)

- Unox Geräte verfügen über ein Auslaufrohr mit einem Durchmesser von 30mm. Bauseits wird ein Trichtersifon benötigt, die Oberkante des Trichters muss mindestens 8cm unter dem Gerätabfluss liegen.

Trichtersifon



1/2" Geräteventil mit 3/4" Gewinde



1/2" Gassteckdose (Nur für Flüssiggas)



Je eine Steckdose pro Gerät Ausführung abhängig vom Gerät und der Geräteleistung



Beim Festanschluss eine Dose je Gerät



- Unox Öfen mit Standard-Ethernet-Anschluss, Wi-Fi als Option erhältlich. Die verlängerte Long.Life 4 Garantie setzt u.a. voraus, dass das Gerät mit dem Internet verbunden ist und von Unox für Garantiezwecke zugänglich bleibt.