

CONNECT Pager

RATIOTEC **CONNECT**



- Pager mit Vibration, optischem sowie akustischem Signal
- Im 10er Set inklusive Lade-Base erhältlich oder als 2er Set (nur Pager)
- Für zahlreiche Anwendungen einsetzbar: Rufsystem, Table Tracking (in Verbindung mit dem CONNECT ID), etc.
- Beim Stapeln der Pager werden diese automatisch aufgeladen (Durchkontaktierung nur beim Aufeinanderliegen der silbernen Kontaktschrauben)
- Integrierte Magnete in Pägern und Ladestation sorgen für einen stabilen und sicheren Halt des Pager-Stapels

CONNECT Pager



CONNECT Pager Base



CONNECT Pager

RATIOTEC **CONNECT**



Technische Daten CONNECT Pager

Stromversorgung	Akku, aufladbar über CONNECT Pager Base
Spannung	6 V
Ladestrom	max. 100 mA
Akku Kapazität	350 mAh
Akku Laufzeit	bis zu 19 Stunden (Angabe basierend auf: 1 Ruf alle 10 Minuten und Aktivierung für 30 Sek.)
Benutzerschnittstelle	Taste in der Mitte zur Aktivierung des Pagers / Deaktivierung des Alarms, Vibration, akustisches und optisches Signal (LED)
Anzahl LEDs	Oberseite 4 (blau), Unterseite 3 (blau), Lade-LED Frontseite 1 (rot)
Reichweite (= max. Entfernung zum nächsten Repeater)	bis zu 75m (im Freifeld)
Ladedauer	ca. 5 Std. (von 0% Akkuladung auf 100%)
Ladeanzeige	Aktivierung LEDs Oberseite, wenn Pager von der Base geladen wird Aktivierung Lade-LED, wenn Akkuladung (während Ladevorgang) < ca. 30%
Abmessungen (l x b x h in cm)	7 x 7 x 1 (einzelner Pager)
Gewicht (in g)	25 (einzelner Pager)
Lieferumfang	2er Set: 2 Pager mit Silikonummantelung 10er Set: 1 Base (Ladestation), 10 Pager mit Silikonummantelung, Netzteil, Bedienungsanleitung

Technische Daten CONNECT Pager Base

Stromversorgung	über Netzteil
Spannung/Strom	6 V / max. 1A
Anschlüsse	USB-C-Anschluss
Abmessungen (l x b x h in cm)	7 x 7 x 1
Gewicht (in g)	30
Lieferumfang	CONNECT Pager Base mit Silikonummantelung

ratiotec Artikelnr.:

CONNECT Pager (10er Set mit Base)	947206
CONNECT Pager (2er Set)	947198
CONNECT Base	947202