

Artikelnummer: **700342WS007**

Sprache | Language ☒ DE ☐ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Interne Belegnummer: 1015066

Seriennummer: 1115510270118

Datum: 13.11.2024

Gerätezustand:

- ☐ Neuwertig | unbenutzt
- ☐ Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- ☐ Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- ☐ Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- ☒ Gebrauchsspuren | technisch überprüft

Bemerkungen / Remarks:

Produktspezifische Informationen

- | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|
| VDE Prüfung durchgeführt: | ☒ JA | ☐ NEIN | ☐ NICHT NOTWENDIG |
| Auf Vollständigkeit geprüft: | ☒ JA | ☐ NEIN | |
| Auf Funktion geprüft: | ☒ JA | ☐ NEIN | |
| Gerät gereinigt: | ☒ JA | ☐ NEIN | |

Verpackung:

- ☐ Originalverpackung
- ☐ Originalverpackung (Beschädigt)
- ☒ Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Bild 1




Bild 2



Bild 3




Bild 4




Bild 5





Bild 6



VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

Auftrag Nummer: 1015066			
Auftraggeber (Kunde):		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten	
Geräteart: Tiefkühlschrank	Hersteller: Bartscher	Type: 700342	
Ident.- Nr.: 111551027118	Messprofil: SKI akt	Übersp.Abl. (U_{ISO LN-PE} 250V): -	
Heizleistung [W]: 0 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Abteilung:	
Prüfung nach EN 50678		Prüfdatum: 13.11.2024	
Besichtigung: OK Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) OK Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung OK Isolierteile in Ordnung OK Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei OK Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt OK Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.187 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	> 20.00 MOhm	min 1.00 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-Ground [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.21 mA	max 3.50 mA	OK
Schutzkleinspannung [V]			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	223 V		
Strom [A]	4.8 A		
Leistung [W]	719 W		
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung:			
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3:			
Prüfintervall: 12 Monate			
Nächster Prüftermin: 13.11.2025			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST	Typ Safetytest 1ST MB SN: U0000955 FW: 2.38 15.04.2024		
Unterschriften			
Prüfer: MF		Verantwortlicher Unternehmer:	
Ort: Salzkotten Datum: 13/11/2024		Ort: 33154 Salzkotten Datum: 13/11/2024	