

Artikelnummer: **117740WS001**

Sprache | Language ☒ DE ☐ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Interne Belegnummer: 1019235

Seriennummer: 31740324

Gerätezustand:

- ☐ Neuwertig, unbenutzt
- ☐ Ausstellungsstück, unbenutzt
- ☐ Optische Schönheitsfehler, unbenutzt (z.B. Kratzer, Dellen etc.)
- ☒ leichte Gebrauchsspuren
- ☐ Gebrauchsspuren

Bemerkungen:

leichte Gebrauchsspuren durch internen Praxistest.

Produktspezifische Informationen

VDE Prüfung durchgeführt:

☒ JA

☐ NICHT NOTWENDIG

Auf Vollständigkeit geprüft:

☐ JA

Auf Funktion geprüft:

☐ JA

Gerät gereinigt:

☐ JA

Verpackung:

- ☐ Originalverpackung
- ☒ Originalverpackung (Beschädigt)
- ☐ Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Dieses Gerät ist durch unsere Werkstatt auf die Funktionalität hin geprüft worden und hat eine

Gewährleistung von 12 Monaten inklusive!



Bild 1



Bild 2




Bild 3



Bild 4



Bild 5



VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

Auftrag Nummer: 1019235			
Auftraggeber (Kunde): Bartscher Salzkotten		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten	
Geräteart: 117740	Hersteller: Bartscher	Type:	
Ident.-Nr.: 31740324	Messprofil: SKI akt	Übersp.Abl. (U_{ISO LN-PE} 250V): -	
Heizleistung [W]: <20 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Abteilung:	
Prüfung nach EN 50678		Prüfdatum: 07.05.2025	
Besichtigung: OK Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) OK Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung OK Isolierteile in Ordnung OK Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei OK Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt OK Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.122 Ohm	max 0.140 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	1.33 MOhm	min 0.30 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-Ground [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	2.95 mA	max 10.00 mA	OK
Schutzkleinspannung [V]			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	227 V	229 V	227 V
Strom [A]	22.1 A	17.3 A	16.8 A
Leistung [W]	4872 W	3902 W	3786 W
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung: Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3: Prüfintervall: 12 Monate Nächster Prüftermin: 07.05.2026			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST		Typ Safetytest 3HD MB SN: XC000601 FW: 1.20 16.11.2021	
Unterschriften			
Prüfer:		Verantwortlicher Unternehmer:	
V:W:			
Ort: Salzkotten Datum:07/05/2025		Ort: 33154 Salzkotten Datum:07/05/2025	