

Artikelnummer: **700246GWS003**

Sprache | Language ☒ DE ☐ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Interne Belegnummer: 1017960

Seriennummer: 1346705060148

Gerätezustand:

- ☐ Neuwertig, unbenutzt
- ☐ Ausstellungsstück, unbenutzt
- ☐ Optische Schönheitsfehler, unbenutzt (z.B. Kratzer, Dellen etc.)
- ☐ leichte Gebrauchsspuren
- ☒ Gebrauchsspuren

Bemerkungen:

Kundenrückläufer, Kratzer und Dellen innen und außen

Produktspezifische Informationen

VDE Prüfung durchgeführt:

☒ JA

☐ NICHT NOTWENDIG

Auf Vollständigkeit geprüft:

☒ JA

Auf Funktion geprüft:

☒ JA

Gerät gereinigt:

☒ JA

Verpackung:

- ☐ Originalverpackung
- ☒ Originalverpackung (Beschädigt)
- ☐ Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Dieses Gerät ist durch unsere Werkstatt auf die Funktionalität hin geprüft worden und hat eine

Gewährleistung von 12 Monaten inklusive!



Bild 1




Bild 2




Bild 3





Bild 4



Bild 5



VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

Auftrag Nummer: 1017960			
Auftraggeber (Kunde): Bartscher		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten	
Geräteart: Kühlvitrine 105	Hersteller: Bartscher	Type: 700246G	
Ident.-Nr.: 1346705060148	Messprofil: SKI akt	Übersp.Abl. (U_{ISO LN-PE} 250V): -	
Heizleistung [W]: 0 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Abteilung:	
Prüfung nach EN 50678		Prüfdatum: 20.05.2025	
Besichtigung: OK Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) OK Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung OK Isolierteile in Ordnung OK Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei OK Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt OK Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.084 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	> 20.00 MOhm	min 1.00 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-Ground [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.09 mA	max 3.50 mA	OK
Schutzkleinspannung [V]			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	226 V		
Strom [A]	0.6 A		
Leistung [W]	95 W		
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung:			
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3: Prüfintervall: 12 Monate Nächster Prüftermin: 20.05.2026			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST	Typ Safetytest 1ST MB SN: U0000955 FW: 2.38 15.04.2024		
Unterschriften			
Prüfer: D.K.		Verantwortlicher Unternehmer:	
Ort: Salzkotten Datum: 20/05/2025		Ort: 33154 Salzkotten Datum: 20/05/2025	