Ein SmartModule-Gerät verbinden

Nachdem Sie sich über https://smartmonitoring.liebherr.com mit den Daten Ihres zuvor registrierten Liebherr-Geschäftskontos angemeldet haben, möchten Sie nun ein neues SmartModule-Gerät mit SmartMonitoring verbinden. SmartModule-Geräte sind Geräte der Perfection-Serien (SmartModule ab Werk integriert) oder der Performance-Serie (SmartModule nachrüstbar).

Klicken Sie dazu im SmartMonitoring-Dashboard auf den Button "Neues Gerät verbinden" Neues Gerät verbinden

Startseite O LETZTE AKTUALISIERUNG: 13:22 L. +4 đ Meine Geräte MESSSTELLEN Logger_279 Saturn-XX SciBox Lan Party Test ChBr 5.9°C 8 Gerätestatus Ungelesene Alarme BALKENDIAGRAMM Alarm festgestellt Christian Office_Stable Heute, 08:26 6 00020 Wifi TEST Gestern, 23:02 Saturn-XX Gestern, 23:01 Normal - 21 Werfliebs 25 I AN TES

Einstellungen C LETZTE AKTUALISIERUNG: 13:24 ď AKTIVE ALARM Herzlich willkommen zur Einrichtung von SmartMonitoring = Sie Ibre Gerüte ein um auf die Daten Ibres Kühl, oder Gefr C 6 ANLEITUNG SMARTMONITORING > BED SCH TEST LCV

Klicken Sie im Einrichtungsbereich auf die mittlere Kachel "Verbinden von Liebherr Kühl- und Gefriergeräten"

Sie gelangen nun in den Onboarding-Dialog.

Zunächst müssen Sie prüfen, ob das vorhandene Gerät mit SmartMonitoring kompatibel ist. Geben Sie dazu die 9-stellige Seriennummer Ihres Geräts ein und klicken Sie auf "Prüfen" Prüfen.

		LIEBHERR
üfung Ihres Geräts		76 SWAITMONTORN
	<text><text><text><text></text></text></text></text>	

Hat alles funktioniert, erhalten Sie unten eine Information, dass das Gerät gefunden wurde, Sie sehen außerdem die Modell-, Serien- und Artikelnummern.

Klicken Sie anschließend auf "Onboarding starten"

				LIEBHERR
Delitera llara desita				
Prutung Ihres Gerats				
	W profess via An Obseeding et al. Mar parts of an Announcement of Marken pro- ticemental Professional Constanting Pro- 1952 2952 W Carlson de carl professional Constanting Professional Constanting Pro- Professional Constanting Pro- Prof	esses Guett net Smarthanstan Guettes ein, ess tils eineren nat zu zuszozoz) und befinde Höhnig). Modell Seferenummer Artheihumner	Ng generalist kang, kan adatan. Sala naha adi dari Wala ta dari ta dari Marka 6.02 Section 20	
	för Gerät kann mit SmartMonitoring ver	wendet werden.		
			ONBOARDING STARTEN	



Im **ersten Schritt** wird erklärt, wie man das Konnektivitätsmodul einsteckt, falls erforderlich. Auf der Rückseite des Geräts müssen zwei Schrauben gelöst und das Konnektivitätsmodul wie in der Abbildung gezeigt eingesteckt werden. Nachdem Sie das Modul eingesteckt haben, klicken Sie auf "Weiter"

		LIEBHERR
Setzen Sie Ihr Connectivity Module ein		20 SMARTMONITORING
	Section De IN Connectivity Model eth some line for Unique plaques, namme tils in reality men typesage. Unformer til de Aldenburg atter Thomas han som primer statter somanannennen, lannsten tils etta bepräteska af de lines tilse attel eta del vergenbere somalantel. Deltas line for orti vit Ehmert resonant som kontennen til eta deltas offen genetisken attel attel attel somationa genetisk lannen til efa delahang verder norstenen.	
	13 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	2007	

Im **zweiten Schritt** müssen Sie auswählen, ob Sie sich über WiFi oder LAN mit dem Netzwerk verbinden möchten. Für diese Anleitung wählen Sie die Kachel "Verbindung via WLAN" und klicken Sie auf "Weiter"

		LIEBHER
Kühl- oder Gefriergerät einrichten		20 SMARTMONITC
	Kuhl-oder Gefriergerst einrichten	
	Wir begleiten Gie nun Echnis für Schritt durch der Länschlang ihres Kilde oder Gehlergenian. Mit Nathenen weihneben Mit wolfen Sin die Verbindung föres Genist aum Intravenh. berstellen?	
	windowski of U.S.	
	2URICK WEITER	

Im **dritten Schritt** müssen Sie die WiFi-Funktionalität Ihres Geräts aktivieren. Suchen Sie auf dem Display Ihres Kühlgeräts im Menü nach den "Einstellungen" (1) und aktivieren Sie das WiFi über die Schaltfläche "WLAN" (2). Sobald das WiFi aktiviert ist, ändert sich das Symbol entsprechend (3).



Im **vierten Schritt** müssen Sie Ihren PC, Ihr Notebook oder Ihr Tablet mit dem Zugangspunkt (Access Point) verbinden. Der Name des Netzwerks wird auf dem Display des Geräts angezeigt. Klicken Sie anschließend auf "Weiter" werter. Ein neuer Browser-Fenster öffnet sich.

FARBDISPL	AY MONOCHR	OMES DISPLAY	
	5		
	SSID: UH_12.345.678.9 Password: 123456789 Access Point		
 -			

Neues Browser-Fenster

1. Wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken Sie auf "Weiter"

Einstellungen		Software Lizenzen
\$	Sprache Wikilen Sie de geerinaachte Sprache Particular Sie de geerinaachte Sprache Caditina	
	WEITER	

2. Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen

Wahlen Sie das WLAN-Netzwerk, dass Sie als Standardverbindun, nöchten.	g für Ihr SmartModule verwende	'n
	Q AKTUAL	ISIEREN
Mit einem VERSTECKTEN NETZWERK verbinden	VERSTECKT	?
LH_CS_37.097.583.0	Ungesichert	(11-
GUEST	Ungesichert	(11-
SDB20	Gesichert	(11-
HAUDEV	Gesichert	((:-
DIRECT-W3-BRAVIA	Gesichert	(11-
LDC-TESTBED-MESH02	Gesichert	((1+
No Free Wifi	Gesichert	((1+
FRITZIBox 6820 HR	Gesichert	((1-
LDC-TESTBED-MESH01	Gesichert	((•
LDC-TESTBED-MESH01_WPA3	Gesichert	(1.



3. Scrollen Sie nach unten und geben Sie das Passwort des Netzwerks ein. Klicken Sie anschließend auf "Verbinden".

4. Das Passwort wird nun an das Gerät gesendet. Dies kann bis zu 15-20 Sekunden dauern. Sie sehen das blinkende Bild mit der Meldung "Verbinden" auf dem Display des Geräts. Wenn die Verbindung erfolgreich war, hören Sie einen "Piepton". Ihr PC, Notebook oder Smartphone sollte sich nun wieder mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden.

. Klick Sie nun auf "Weiter	rn → WEITER
Netzwerkverbindung Ihres SmartModules	S
Das Passwort wurde an Ihr Gerät gesendet.	
Um die Daten Ihres Kühl- oder Gefriergerätes sehen zu können, stellen	Sie sicher, dass Ihr Endgerät, das Sie zur Einrichtung verwendet haben, eine aktive Internetverbindung hat
Nachdem Sie den "Piepton" gehört haben, verbinden Sie sich bitte wier	der mit Ihrem Heimnetzwerk und setzen Sie anschließend den Einrichtungsprozess fort.
	Connecting
	\rightarrow weiter

Fortführung des Onboarding-Prozesses im alten Browser-Fenster

Zurück im alten Browser-Fenster sehen Sie im **fünften Schritt** eine Zusammenfassung des Verbindungsstatus. Wenn alles gut gegangen ist, drücken Sie auf "Weiter"

			LIEBHERR
SmartModule-Verbindungsstatus			ZU SMARTMONITORING
	Verbindungsstatus ihres SmartModule	das richtion Gerät onfunden wurde:	
	CLOUD-VERBINDUNGSSTATUS	Verbunden	
	MAC-ADRESSE	Die MAC-Adresse wird direkt em Gerät ennezaint	
	гулоск	WETTER	

Im **sechsten Schritt** können Sie Ihrem Gerät einen Namen geben. Außerdem können Sie eine Zeitzone auswählen; in der Regel ist bereits die richtige Zeitzone voreingestellt. Diese kann später in SmartMonitoring jederzeit geändert werden. Klicken Sie anschließend auf "Weiter"

		LIEBHERR
SmartModule-Konfiguration		ZU SMARTMONITORING
	Namen festligen Vergeben Sie bie erfolgeneber Verbindung einen Namen für ihr Smarthlodule. Der Kinne erscheiet dann spär im ihrem Smarthlontonig. Desen können Sie jederzeit werder andern. Kame	
	Der Hann muss mindrettess 4 Zeitchen lang sent ZeitZoon vulkken Bilter willheiten Gent Zeitsnessen im der wich lite Generatikend die bediedent	
	Zatzone (UTG-61 50) Amsteriam, Borin, Bann, Rom, Stockholm, Wan	
	Kommentar	
	01400	
	ZUROCK	

Im **siebten Schritt** können Sie dem Gerät zusätzliche Informationen geben (z. B., um es im Falle eines Alarms besser zu finden). Sie können Daten wie das Gebäude, die Abteilung, den Raum oder die Etage hinzufügen. Diese kann später in SmartMonitoring jederzeit geändert werden. Klicken Sie anschließend auf "Weiter"

	LIEBHERR
Gerät einrichten	2U SAARTMONITORING
	Her kohnen Sie verbere Episencherten here Großes Insundigen, Diese werde teil gelter im Sonnehmenden Daubloot und kohnen Sie dort jederzeit landern. Gebäude
	Abtellung Abtellung
18 8	Raum Raum
	Enge
ZU10CK	WETER

Im **achten Schritt** können Sie das Gerät zu einer Gruppe hinzufügen oder eine neue Gruppe erstellen (geben Sie einfach einen Namen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen"), zu der Sie das Gerät hinzufügen. Diese kann später in SmartMonitoring jederzeit geändert werden. Klicken Sie anschließend auf "Weiter"

			LIEBHERR
Gruppe auswählen			ZU SMARTMONITORING
	Wählen Sie eine Gruppe aus, um fhr neues Gerät hinzuzufügen. Wenn Sie Keine G wählen, wird das Gerät keiner Gruppe zugeordnet. Sie können es dann jederzeit sj zuordnen.	Gruppenzuordnung päter einer Gruppe	
	Keine Gruppenzuordnung	•	
	Sie können hier auch eine neue Gruppe erstellen. Bitte geben Sie den Namen der untenstehende Feld ein und drücken Sie den Hinzufügerf Button. Bitte beachten S eindeutigen, neuen Namen verwenden, den es noch nicht gibt.	Gruppe in das Sie, dass Sie einen	
	Gruppenname	HINZUEÜGEN	
	ZURÖCK	WEITER	I

Nun müssen Sie den Lizenzschlüssel eingeben und auf "Lizenz aktivieren und zuweisen" klicken. Alternativ können Sie über die entsprechenden Schaltflächen eine bereits vorhandene Lizenz zuweisen oder eine Lizenz kaufen.

Gerät erfolgreich eingerichtet Gerät erfolgreich eingerichtet Ihr Gerät unde erfolgreich konfiguriert. Fügen Sie weitere Geräte hinzu oder geben Sie zu Wenn SmartMonschrup, Kaufen Sie eine Lizenz für Hr Gerät oder geben Sie diese (falls schon vorhanden) ein. Die Lizenzenförsel wird dem uwenwender wige Lizenz fo	LIEBHERR
Gerat erfolgreich eingerichtet Ihr Gerät wurde erfolgreich konfiguriert. Fügen Sie weitere Geräte hinzu oder gelein Sie zu Brein SmartMonitoring. Kaufen Sie eine Lizenz für Hr Gerät oder geben Sie diese (falls schon vorhanden) ehr. Die Lizenzehöltenel wird dem vareandet eine Linenz m.	ZU SMARTMONITORING

Sie haben Ihr Gerät erfolgreich eingerichtet.

Klicken Sie auf "Zu SmartMonitoring" in der oberen rechten Ecke. Sie werden zum SmartMonitoring-Dashboard weitergeleitet.



		LIEBHERR
Gerät erfolgreich eingerichtet		ZU SMARTMONITORING
	Gerät erfolgreich eingerichtet Ihrem Gerät wurde eine Lizenz hinzugefügt. Nun können Sie die Alarmeinstellungen konfigurieren, um über Alarme hinformiert zu werden.	
	ALAMAINSTELENKEN KONFICURERN WEITERES GERÄT EINRICHTEN	J.