

Backbar KBS 200 mit Volltüren

Backbar mit Volltüren außen aus beschichteten Stahlblech schwarz lackiert, innen in Edelstahl gehalten und elektronischer Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Hinter jeder Tür befinden sich 2 Abstellflächen die jeweils bis maximal 25 kg zu belasten sind. Maximal können je Türfach 7 Abstellflächen eingebracht werden und jede Tür ist durch ein Schloss abschließbar. Die Backbar verfügt über eine automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung mit einer speziellen Verdampferbeschichtung für eine schnelleres abtauen und zum Schutz des Verdampfers. Leichte Bodenunebenheiten können mittels höhenverstellbaren Stellfüße ausgeglichen werden. Als Mehrpreisoption können die Türen durch Schubladensätze 1/2 und 1/2 oder 1/3 und 2/3 ausgetauscht werden.



Artikel-Nr.: 61200
 GTIN: 4059395042962
 UVP: 1.848,00 EUR *
 * zzgl. USt.



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Je Türfach 2 Abstellflächen
- Je Türfach maximal 7 Abstellflächen möglich
- Türen mit Schloss
- Automatische Heißgastauwasserverdunstung
- Verdampfer mit spezieller Beschichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart	Back Bar
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	G-BC 3100
Abmessungen außen:	
Breite	2002 mm
Tiefe	513 mm
Höhe	860 mm
Abmessungen innen:	
Breite	1618 mm
Tiefe	415 mm
Höhe	720 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	3
Bestückung	Flaschen
Bestückungsmöglichkeit	Maximal 270 Flaschen oder 540 Dosen bei voller Bestückung mit 21 Abstellflächen
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz lackiert und Kunststoff
Innenmaterial	Edelstahl
Anschlusswert Elektro	0,32 kW
Spannung	230 Volt
Stromaufnahme	1,6 A
Bruttogewicht	106 kg
Serienzubehör	Je Tür 2 Abstellflächen und Schloß
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch


Kältemittel

R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemission	47 dB
Nutzzinhalt Kühlung	355 l
Energieverbrauch im Jahr	1245 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A+++ bis G
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 2x 1/2 für nachträglichen Einbau in Backbar
2 Schubladen mit je einer Tiefe von 150mm

GTIN: 4059395042979

Preis: 488,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 61153

Schubladensatz 1x 1/3 und 2/3 für nachträglichen Einbau in Backbar
2 Schubladen mit je einer Tiefe von 150mm

GTIN: 4059395043136

Preis: 528,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 61154

Kit Ablageboden für Back Bar BB 200
2 Schubladen mit je einer Tiefe von 150mm

GTIN: 4059395048490

Preis: 219,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 834153

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de